

HiTec film	<b>Karta charakterystyczna produktu:</b> <b>Maszynowa folia stretch HiTec StrongFilm® IC (5-warstwowa wydmuchiwana)</b>	F-11
------------	--	------

**Dane produktu:**

Symbol	Grubość [um]	Szerokość [mm]	długość [m]	Średnica tulei [mm]	kolor	Warstwa kleju [strona]	Waga rolki [kg]	Rolki/paleta
0-50123050240SF	12	500	3050	76	Transparent	Wewnętrzna	17,8	60
0-50152450280SF	15	500	2450	76	Transparent	Wewnętrzna	17,8	60
0-50172150310SF	17	500	2150	76	Transparent	Wewnętrzna	17,8	60
0-50201800350SF	20	500	1800	76	Transparent	Wewnętrzna	17,8	60
0-50231600390SF	23	500	1600	76	Transparent	Wewnętrzna	17,8	60

**Dane techniczne:**

IC – Inside Cling (Wewnętrzna warstwa kleju) Tolerancja wagowa: +/- 4% 1 MPa = 0,101972 kG/mm<sup>2</sup>

Symbol	Grubość [um]	Wytrzymałość na przebicie [gram]	Granica plastyczności [Mpa]	Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]	Wydłużenie Przy zerwaniu [%]	Warstwa kleju [strona]	Gwarantowana rozciągliwość [%]
0-50123050240SF	12	200	12	32	325	Wewnętrzna	240
0-50152450280SF	15	225	12	30	350	Wewnętrzna	280
0-50172150310SF	17	250	12	29	375	Wewnętrzna	310
0-50201800350SF	20	300	12	28	400	Wewnętrzna	350
0-50231600390SF	23	350	12	28	435	Wewnętrzna	390